Korsbakken Bad

Monterings- og vedlikeholdsveiledning

SOLID SURFACE NICE SERVANTER

Gratulerer med din nye servant fra Korsbakken Bad! Denne veiledningen gir deg informasjon om montering og vedlikehold, slik at du kan ha glede av benkeplaten i mange år fremover.

KONTROLLER SERVANTEN VED MOTTAK

Ved transportskader skal mottaket avvises, eller det skal kvitteres med forbehold på fraktbrevet. Ved signering av fraktbrevet uten anmerkning anses benkeplaten som mottatt i feilfri stand.

Skader eller avvik på servanten skal meldes til forhandleren innen 3 dager. I slike tilfeller må servanten ikke monteres. Hvis servanten monteres, anses den som godkjent. Eventuelle tilleggskostnader for montering, rørleggerarbeid eller andre håndverksutgifter vil da ikke bli dekket.

OPPBEVARING FØR MONTERING

Hvis servanten ikke skal monteres umiddelbart etter levering, må den oppbevares på en jevn, tørr og ren flate med oversiden ned. Unngå krumning av benkeplaten.

MONTERINGSVEILEDNING

- Servanten skal aldri brukes som arbeidsbord.

- Den skal bæres oppreist på bakre kant og må ikke bæres liggende.

- Eventuelle utskjæringer skal ikke brukes som håndtak. (integrert håndkleholdere)

- Alle skapmoduler må være i vater, vannrett og i vinkel. Juster eventuelt skapene og forsterk ved behov før servanten legges på plass.

- Forkant av skapene over 60 cm skal ha en skinne på nivå med skapets sidekanter.

- Servanten kan bli buet hvis den ikke er korrekt understøttet. Frittstående elementer bør forsterkes med ben eller sokkel under skapene.

- Servanten punktlimes til underskapene med våtroms silikon.

Source NOBB, 5/6/2026

Korsbakken Bad

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Tips! I Norge har vi noen steder høyt mineralinnhold i vannet. Det anbefales å tørke servanten etter bruk.

Daglig rengjøring: Bruk varmt vann og vanlige rengjøringsmidler for husholdning. Vi anbefaler Korsbakken Bad Rens, men du kan også bruke for eksempel oppservantmiddel. Ved vanskelige flekker kan du bruke konsentrert rengjøringsmiddel eller en slipepad fra Korsbakken Bad. Unngå skurekrem, tørrskurepulver, stålull eller grove skuresvamper.

Kalkavleiringer: Fjernes med en slipepad (kun på matte overflater) eller husholdningseddik. Området må deretter vaskes og behandles med pleievoks.

Pleievoks for matte overflater: Pleievoks er et effektivt impregneringsmiddel for alle matte servanter og benkeplater fra Korsbakken Bad. Det bidrar til vedlikehold og gjør overflaten mer rengjøringsvennlig. Se emballasjen på pleievoks for brukerveiledning.

Servanten må ikke utsettes for sterke syrer, ammoniakk, avløpsrens, hårfarge eller klor. Unngå rengjøringsmidler med slipemidler, for eksempel skurepulver eller stålull.

Varmtvannstemperaturen må ikke overstige 65°C.

GENERELL PRODUKTINFORMASJON

Alle servanter er håndstøpt på egen fabrikk og av høyeste kvalitet. Alle servanter er CE-merket.

Servantene leveres etter bestilte mål med følgende toleranser:

- Lengde og dybde: +/- 3 mm

- Tykkelse: +/- 3 mm

- Krumning: +/- 3 mm

Alle farger kan variere noe i nyanse og struktur. Hvis du bestiller en servant for å matche en tidligere levering, kan det være små forskjeller i farge og mønster.

GARANTI

Kjøpslovens bestemmelser gjelder. Garantien gjelder kun dersom denne monterings- og vedlikeholdsveiledningen er fulgt.

REPARASJON

Mindre skader kan repareres. Kontakt Korsbakken Bad for assistanse.