GEBERIT FDV-DOKUMENTASJON

juni 2023

Geberit AS

Geberit ONE møbelservanter slim-rim

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit ONE møbelservanter slim-rim med kanthøyde kun 1,2 cm for montering i Geberit ONE underskap.

Servant fås i 2 bredder; 90 og 120 cm, og er uten overløpshull.

Servant er uten overløpshull og fås med 2 ulike avløp. Servant med avløp i bakkant av bassenget har integrert overløp/avløp. Servant med avløp midt i servantbassenget uten overløpshull bør monteres med Geberit ONE Clou overløp/avløp eller åpen ventil.

Servant 120 cm fås med eller uten kranhull og midtstilt basseng.

Servant 90 cm fås med kranhull og midtstilt basseng, samt basseng høyre- eller venstrestilt.

Geberit varenummer: Diverse varenummer.

Dimensjon: Diverse dimensjoner

Farge: Porselen, hvit

Overflatebehandling: Glasur hvit

Øvrige opplysninger:

Øverste bilde viser servant 90 cm med avløp i bakkant.
Nederste bilde viser servant120 cm med avløp midt.





2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell for porselen:
Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig
Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler ved kraftige avleiringer
Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Smuss	Tiltak for stell
For daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Bruk generelt egnede rengjøringsmidler eller et mildt skuremiddel for porselen Fjern kalkrester med en mild eddikblanding Skyll overflaten godt med vann Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): Rengjør med et vanlig klorrengjøringsmiddel. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Virketiden til klorrengjøringsmiddelet må være maksimalt 2 Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig glass-/porselenrengjøringsmiddel. Rengjør med sirkelbevegelser. Silikatavleiringer er svært vanskelige å fjerne, så det kan være nødvendig med flere rengjøringsomganger. Skyll overflaten godt med vann. Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

Geberit AS

Geberit ONE møbelservanter slim-rim

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Servantkraner som drypper ned i produktet bør repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™